






주의 : 나중에 참조할 수 있도록 꼭 보관해 주십시요. 주의깊게 읽어 보십시요.


Halim & Boori Company

서울 특별시 서초구 서초1동 1674 - 4 하림인터내셔날빌딩 10층
TEL. 02 - 598 - 1470 FAX. 02 - 583 - 8885
www.Boori.co.kr www.BooriKorea.com

포에버 4변형 침대 조립 설명서


부품 목록

2 x 4mm 육각 렌치	4 x 측면내림판 미끄럼핀	2 x 나무맞춤못	12 x 덮개너트	8 x 40mm 연결 볼트	4 x 54mm 연결 볼트	12 x 110mm 연결 볼트
	A 	B 	L 	E  실제 크기	G  실제 크기	K  실제 크기




측면고정판상단에 고정

측면 고정판
(fixed side)




레일이 심어져 있습니다. 미끄럼핀 2개가 부착되어 집니다.

측면 내림판
(dropside)



베이스
(base)



미끄럼핀고정구멍
(측면내림판용)

윗 구멍
(높은 베이스위치)

아랫 구멍
(낮은 베이스위치)


2 x 옆판(=패널,panel).(거울에 보이는것처럼 마주보는 1짝으로 구성)

침대 조립하기 (2명이 필요합니다)

1 단계 :

2개의 나무맞춤못(B)을 측면고정판의 중간구멍에 삽입합니다.

옆판(=패널)을 8개의 110mm연결볼트(K)를 사용하여 측면 고정판에 연결합니다.
(1단계에서는 8개의 연결볼트를 끝까지 조이지마시고 느슨하게 연결만 시켜둡니다. 3단계 마지막에 끝까지 조입니다.)




2 단계 :

베이스를 옆판(=패널)에 연결시킵니다.
4개의 110mm연결볼트(K)를 사용하며 느슨하게 연결만 시킵니다.
20mm이상 남도록 느슨해야 드롭사이드가 연결됩니다.
4개의 미끄럼핀(A)을 옆판(=패널)의 확대그림과 같이 돌려서 조입니다. 십자드라이버를 사용하셔야하며 살짝 조여줍니다.

주의 사항 :


그림상의 위치는 6~7개월 이후 베이스를 낮은 위치로 고정한 것이며 신생아때는 베이스를 높은 위치로 고정시킵니다. 높은 위치로 고정하였을 경우 아기를 옮기기 좀더 편리하며 낮은 위치로 낮추었을 때는 깊이가 깊어지므로 좀더 안전해 집니다.



3 단계 :


옆판(=패널)을 밖으로 벌린 상태에서 , 측면 내림판을 옆판 한쪽에 고정되어 있는 미끄럼핀에 건 후에 옆판 2개를 안으로 오므리면서 나머지 옆판의 미끄럼핀을 측면내림판에 끼웁니다. (측면내림판의 레일에는 미끄럼핀이 들어갈 수 있는 구멍이 2개가 나있습니다.)
양쪽의 옆판을 오무리면서 측면내림판을 고정한 후에는 확대그림과 같이 측면내림판에 있는 스크류를 조입니다.(옆판과 측면내림판이 분리되는 것을 막아줍니다.)
1단계,2단계에서 느슨히 연결했던 연결볼트를 전부 조여줍니다.
4개의 54mm연결볼트와 덮개너트를 사용하여 옆판구멍을 막습니다.

측면내림판 작동법 : (작동시 반드시 한손으로 상단 레일 중앙을 잡으시고 작동하십시요.) 내리실때는 상단레일 중앙을 한손으로 잡으신후에 살짝 올리신 후에 하단 레일 중앙부위를 정강이로 밀면 내릴 수 있습니다. 올리실 때는 상단 레일 중앙 부위를 한손으로 잡은 후에 살살 올려주시면 철컥 소리와 함께 잠기는 것을 느끼실 수 있습니다.



토들러 침대로 변형하기 :

1)측면내림판을 제거합니다.
2)4개의 미끄럼핀을 제거합니다.
3)베이스를 높은 위치로 올려서 고정합니다.
4)측면고정판을 제거합니다.
5)옆판(패널)에 붙어있는 높이 조절다리(end panel adjustment legs)를 차근차근 2개씩, 2개씩 앞,뒤 순서대로 분리시킵니다.
6)빈 구멍은 8개의 40mm연결볼트(E)와 덮개너트(L)를 이용하여 막아 줍니다.
7)차후에 소파와 더블침대로 변형 할때 필요하기 때문에 나머지 부품들은 잘 보관하여 둡니다.



주의 : 나중에 참조할 수 있도록 꼭 보관하시기 바랍니다. 주의 깊게 읽어 보십시요.

HALIM & BOORI COMPANY


서울시 서초구 서초1동 1674 - 4 번지 하림인터내셔날빌딩 10층
전화 02 - 598 - 1470 팩스 02 - 583 - 8885
www.Boori.co.kr / www.BooriKorea.com

포에버 4변형 침대 소파 + 더블침대 변형 설명서


부 품 목 록


(주의 : 일부 부품들은 아기침대때 사용한 부품들을 다시 사용합니다.

2 x 4mm 육각렌치	24 x 나무맞춤못	4 x 와셔 (Washers)	8 x 54mm 연결볼트	8 x 80mm 연결볼트	8 x 110mm 연결볼트











실제 크기




실제 크기




실제 크기






높이 조절다리(뒷방향)


높이 조절다리(앞방향)
(보리 로고 동판이 있음)




갈빗살 지지대
(양방향)



갈빗살 지지대
(한방향)




베이스 레일



침대 하단 패널


BED END LEG를
부착하는 곳



더블침대 발부분에
조립하는 기둥다리



갈빗살



Top Hole 윗 구멍
(For sofa base position)


소파변경시
베이스 고정하는 곳

옆판(=패널)

소파로 변형하기 :

1 단계 :


베이스를 옆판(=패널)의 윗 구멍에 맞추어 4개의 110mm 연결볼트를 이용하여 연결합니다.




2 단계 :

2개의 높이 조절다리(보리 로고 동판이 있는)를 옆판(=패널)에 부착합니다. 위아래를 뒤집어 달으셔야 하며 맨 윗 부분의 덮개 뚜껑(아기침대때 신발역할을 했던)은 분리하셔야 합니다.

측면내림판을 다시 2개의 높이 조절다리 사이로 부착시킵니다. 4개의 110mm연결볼트와 4개의 워셔를 사용하며 측면내림판의 바깥부분이 베이스방향으로 향해야 하며 느슨하게 조입니다. 측면내림판 양옆에 각각 1개씩의 잠금 나사(LOCKING SCREW)를 살짝 조여준 이후에 느슨했던 모든 나사를 단단히 잠가 줍니다.




더블침대로 변형하기 :
(2인이 필요합니다)




1 단계 :

8개의 110mm K연결볼트를 이용하여 높이조절다리(뒷방향)을 측면고정판에 연결하여 침대머리부분을 만듭니다.
갈빗살지지대4개를 16개의 B나무맞춤못과 8개의 54mm G연결볼트를 이용하여 측면 베이스 레일에 연결시킵니다.



2 단계 :

4개의 B나무맞춤못과 4개의 110mm K연결볼트를 이용하여 발부분(foot end assembly)만듭니다.
베이스부분과 머리부분과 발부분을 차례대로 연결시킵니다.
4개의 B나무맞춤못과 8개의 80mm J볼트를 사용합니다.



3 단계 :

33개의 갈빗대(=SLATS)를 차례대로 꽂아줍니다.
모든 볼트를 조인 후 사용하시면 됩니다. 감사합니다.